

Ing. ONDRO Ľuboš Autorizovaný stavebný inžinier 2805.A.1
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
mobil:0905453320 e-mail:lubos.ondro@gmail.com
Korešpondenčná adresa: 044 46 Žirovce 3-pošta Bidovce

V Nižnej Kamenici
dňa 4. 5. 2021
č.p.: 00/50/2021-009



Stavba: Cintorín Žirovce Chodník
Investor: Obec Herľany

Zoznam: 1. Sprievodná správa
2. Autorizačné osvedčenie 2805.A1
3. LV č.190
4. Pôdorys
5. Rozpočet
6. Zadanie –výkaz výmer bez cien

Expedícia: 03.2021

Ing. ONDRO Ľ.



Spríevodná správa

Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba : Výstavba chodníka na cintoríne v obci Žírovce

Okres : Košice - okolie
Obec : Herľany - Žírovce
Katastrálne územie : Žírovce

LV č. : 201
Parcelné číslo : 62, 98/1

Investor : Obec Herľany
V zastúpení : Ing. RUSNÁK Slavomír
IČO : 00324183
DIČ : 2021235975

Identifikačné údaje projekt

Projektant : Ing. Ondro Ľuboš – Košice
Korešpondenčná adresa : Ing. ONDRO- Žírovce č. 3, 044 45 Žírovce pošta Bidovce

Autorizácia : 2805.A.1
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace
technické poradenstvo

Písomná časť:

Skutkový stav.

Prístup na cintorín v Žírovciach je z obecnej asfaltovaj komunikácie. Komunikácia končí pred vstupom na cintorín –tu je riešené aj parkovisko. Vstup na cintorín je v svahu šikmo smerom do cintorína a tvorí ho zatrávený rastlý terén.

Východiskové podklady:

Mapa katastra

Obhliadka staveniska a konzultácia s investorom

Popis

A - zámková dlažba 174 m²

B - zatrávňovacie vegetačné tvárnice 40m²

Nakoľko vstup na cintorín je šikmi –táto časť sa zrealizuje z zatrávňovacích tvární 600x400x60.

Chodníky priamo na cintoríne budú zo zámkovej dlažby.

Výkopy

Zemina bude vybratá do hĺbky cca 300mm. Časť bude využitá na teréne úpravy v rámci cintorína zbytok sa vyvezie na skládku do vzdialenosti cca 1000m.

Napojenie na obecnú asfaltovú komunikáciu .

V asfaltovej komunikácii sa zrealizuje rovný rez diamantovým kotúčom a osadí sa do betónu nájazdový betónový obrubník .

SKLADBY

A Zámková dlažba	60 mm
Kamenná drť f.4-8 mm	40 mm
Makadam f.0-63 mm 2x zhutnit'	200mm

Škóry zasypať kremičitým pieskom 2x

B Vegetační tvárnice 600x400

Kamenná drť f.4-8 mm	40 mm
Makadam f.0-63 mm 2x zhutnit'	200mm

Hlavný kríž dominanta cintorína nutné opraviť sokel

Bezpečnosť pri práci:

Pri práci sa treba riadiť ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.374/1990Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach, zákona NR SR č. 330/1996 a vyhláškou č.74/1996.

KE 03/2021

Ing.ONDRO Luboš

